

# BR 13x-2

## Isoboden, selbsttragend



für normale Chassishöhen

- > isolierend
- > gewichtsoptimiert
- > **Bodenaufbau:**
  - 6 mm Siebdruckplatte
  - 50 mm Isolierschaum
  - 1,5 mm GFK Deckschicht
- > optional GFK-AntiSlip oder Alu-Gerstenkornblech
- > für Tiefrahmenchassis geeignet



mit Alu-Langträger (entfällt bei Tiefrahmen)



Boden verbinden  
mittels Klemmpratzen



Isoboden (Schnitt)



Befestigung der Längsträger  
am Chassis



**AluTeam Fahrzeugtechnik GmbH**  
Brockhagener Straße 88, D-33649 Bielefeld  
Tel. + 49 (0)521 - 41 73 11 - 0; Fax - 90  
E-Mail: info@aluteam.de / [www.aluteam.de](http://www.aluteam.de)

**AluTeam Fahrzeugtechnik Wolfhagen GmbH**  
Hans-Böckler-Straße 4, D-34466 Wolfhagen  
Tel. + 49 (0)56 92 - 609 - 0; Fax - 38  
E-Mail: wolfhagen@aluteam.de / [www.aluteam.de](http://www.aluteam.de)

03.21